

# ITV behovsanalyse

KUNDE	DATO	
ADRESSE	TLF.	
BY	SÆLGER	
KONTAKTPERSON		

## Spørgsmål

### Forventninger til kamerabillederne:

- Sort/hvid løsning
  - Farve løsning
  - Oversigtsbillede
  - Genkendelsesbillede
  - "Dagsbillede"
  - "Natbillede"
- Kameraets synsfelt pr. kamera:**
- Fast synsfelt
  - Variabelt synsfelt - manuelt
  - Fjernstyret auto zoom funktion
  - Afstand mellem kamera og objekt
  - Objektets størrelse

### Kamera installation:

- Indendørs
  - Udendørs
  - Hærværkssikrede kameraer ("på højde")
  - Faste kameraer
- Bevægelseskameraer:**
- Speed Dome
  - Pan/Tilt
- Strømkilde:**
- 230 v.
  - 24 v.AC - behov Ampere
  - 12 v.DC - behov Ampere

### Belysning:

- Varierende lysforhold (svag/stærk)
  - Forventet modlys
  - Kun anvende eksisterende lys
- Hjælpebelysning:**
- Kameraer med IR lamper
  - Ekstern IR belysning
  - Ekstern halogen lamper
  - Kameraer med Exware HAD chip.

### Kabel træk:

- Afstand mellem kameraer og f.eks. monitor
- Eksisterende føringsveje i kabelbakker
- Nye føringsveje i kabelbakker
- Kabler oplægges med clips / limes op

### Kamerapræsentation på monitor:

- Fast kamerabillede (valgfrit)
- Skiftende kamerabillede i 1/1 skærm
- Quad (kamasplit)
- Flere kameraer på skærmen samtidig

### Optagelse/lagring af billeder:

- Videobånd (VCR Time-Lapse)
  - Digital lagring
  - Netværksserver
- Optagelsens varighed pr. kamera:**
- 24 timer
  - 72 timer
  - Længere periode: \_\_\_\_\_ timer

### Optagelse baseret på alarmer:

- Ekstern alarmgiver f.eks. PIR, AIA mv.
- Motion Detection
- Kun optage alarmhændelser

### Kamerapræsentation under optagelse:

- Fast kamerabillede (valgfrit)
- Skiftende kamerabillede i 1/1 skærm
- Quad (kamasplit)
- Flere kameraer på skærmen samtidig

### Kamerapræsentation under afspilning:

- Fast kamerabillede (valgfrit)
- Skiftende kamerabillede i 1/1 skærm
- Quad (kamasplit)
- Flere kameraer på skærmen samtidig

### Videotransmission:

- Netværksløsning
- Medie:**
- ISDN
  - Alm. Telefonnet (PSTN)
  - GSM

### Andet:

---



---